

Descripción:

Es un neutralizante de halógeno residual (cloro), requerido para la protección de las resinas de intercambio iónico de las Plantas Desmineralizadoras y membranas de osmosis inversa.

Usos:

Se utiliza en las plantas para la neutralización de residual de cloro. Esta formulación inhibe la acción del cloro residual presente en el agua evitando riesgos por oxidación de las resinas catiónicas o daños en las membranas de osmosis inversa.

Aplicaciones:

Esta formulación inhibe la acción del cloro residual presente en el agua evitando riesgos por oxidación de las membranas de poliamida.

Su inyección es en el agua de alimentación a las unidades desmineralizadoras de agua o en la alimentación a Osmosis Inversa.

Propiedades típicas:

Estado físico: Líquido

Activo: metabisulfito de sodio: 30%

Manejo y almacenaje:

Debe de ser manejado con cuidado. Deben tomarse precauciones para evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

No se Ingiera. Almacene en lugar fresco y ventilado.

No exponga los materiales a altas temperaturas.

No almacene por más de 1 año. Utilice envases plásticos.

Información de seguridad:

Para una información completa en Seguridad, Salud y Medio Ambiente refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad antes del manejo de estos materiales.

Presentación:

El metabisulfito de sodio se encuentra disponible en contenedores de 1000 L o tambores de 200 L, fabricados con plástico de alta densidad HDEP y rotulados de acuerdo a la **NOM-018-STPS-2015** "Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo."